

```

#include <istream>
#include <string.h>
#include<stream>

estruc Coches
{
    string Marcadelcoche;
    string Nombredelcoche;
    string Color;
    string Modelo;
};
int main()
{
    int n;
    int c;
    int b;
    cout << "Cuantos carros desea introducir: ";
    cin >> n;
    estruc Coches Carro[m];
    for (int c=0; c < n; c++)
    {
        cout << "Marca del carro " << b << ":";
        cin>>Carro[b].Marcadelcoche;
        cout << "Nombre del carro:";
        cin>>Carro[b].Nombredelcoche;
        cout << "Color del carro:";
        cin>>Carro[b].Color;
        cout << "Modelo del carro:";
        cin >> Carro[b].Modelo;
        cout << endl;
    }

    for (int b=0; b < n; b++)
    {
        stream fout;
        foutopen("Autos.dat", ios::app);
        fout << "Carro " << c << " Marca :" <<
Carro[c].Marcadelcoche << endl;
        fout << "Nombre :" << Carro[c].Nombredelcoche << endl;
        fout << "Color :" << Carro[c].Color <<endl;
        fout << "Modelo :" << Carro[c].Modelo<<endl;
        fout<< endl;
        foutclose();
    }
    return 0;
}

```